

停電バックアップユニット

停電中にあらゆる電化製品を使え、安全・長寿命・メンテナンスフリーの蓄電池ユニット

KR-720LIB



■特長

1

高出力・高品質出力・無停電瞬時切替え

消費電力200Wの機器を連続3時間使用可能
AC100Vの正弦波出力なので、使用機器を選ばない

2

キャスター付・可搬型

体積41ℓ キャスター付なので、必要な場所に設置可能

3

安全・長寿命・メンテナンスフリー

リン酸鉄リチウムイオン蓄電池の採用で、安全・長寿命
蓄電池は7年間メンテナンスフリー

■外観




■仕様

品名・品番	停電バックアップユニット	KR-720LIB
出力	AC100V(正弦波) 合計 600Wまで	瞬間 1800Wまで
入力	AC100V 2A(充電時)	0.25A(非充電時)
充電方法	自動充電(常時)	完全放電後の充電時間:約8h
充電レベル表示	<div> <div>●●●●●● 100%</div> <div>●●●●●○ 80%</div> <div>●●●●○○ 60%</div> </div> <div> <div>●●○○○○ 40%</div> <div>●○○○○○ 20%</div> </div>	
動作モード	<div>● 商用電源出力(スルー出力)</div> <div>● バッテリー出力(停電時に間欠点滅)</div> <div>● エラー(過負荷時に出力停止)</div>	
出力方法	自動出力 (無停電瞬時切替:1/100秒)	充電状態で機器接続可能 (600Wまで)
蓄電池容量	720Wh	リン酸鉄リチウムイオン電池
寸法・重量	W390×D290×H360mm	28kg
材質・色	防錆鋼板(焼付塗装:グレーホワイト)	
使用場所	屋内 0~40℃	

■バックアップ時間

消費電力とバックアップ時間(初期)



機器と消費電力(例)

機器	消費電力
冷蔵庫 (400L)	21W(年間平均) 100W(夏季)
扇風機	40W
照明スタンド (蛍光灯20W)	24W
LED電球 (白熱球60W相当)	9W
液晶テレビ (32V型)	100W
パソコン (デスクトップ型)	65W(平均)

- ①バックアップ時間は使用条件に依存しますので、参考値です
- ②7年後のバックアップ時間は初期の約80%です

本資料に掲載しております製品仕様は、改良等のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。従って、最終的な購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。このカタログの記載内容は2011年8月17日現在のものです。

製造元
桐生株式会社
滋賀県草津市馬場町1100-9

販売元
株式会社たけでん
環境エネルギー事業部
〒535-0011 大阪市旭区今市1-14-9
TEL 06-6954-5048 FAX 06-4254-3337